

Uafhængige friløb

Overløbshastighed, indre løb	Overløbshastighed, ydre løb	Overløbskobling	Indekskobling	Backstop	Boringer Ø [mm]	Momenter [Nm]	Typer
Lav	~			x	25-90	375-4,875	RSBW
Lav	~		x	x	20-120	265-11,000	AV
Middel	Høj	x	x	x	12-250	55-287,500	AL-ALP
Middel	Høj	x	x	x	12-250	55-287,500	AL..F2D2
Middel	Høj	x	x	x	12-250	55-287,500	AL..F4D2
Middel	Høj	x	x	x	12-250	55-287,500	ALP..F7D7
Middel	Høj	x	x	x	12-250	55-250,000	AL..KEED2
Middel	Høj	x	x	x	12-120	50-20,000	AL..KMSD2
Middel	Høj	x	x	x	12-150	55-70,000	GFR-GFRN
Middel	Høj	x	x	x	12-150	55-70,000	GFR..F1F2/ F2F7
Middel	Høj	x	x	x	12-150	55-70,000	GFRN..F5F6
Middel	~			x	12-150	55-70,000	GFR..F2F3
Middel	~			x	12-150	55-70,000	GFR..F3F4
Høj	Middel	x	x	x	dec-80	379-6,900	FS0300-700
Høj	Middel	x	x	x	57-175	9,660-36,612	FS0750-1027
~	Høj	x			12-150	288-45,000	AL..G